

**Canne de remplissage CAR**  
**CAR fresh water inlet**

- ✓ CAR 1050
- ✓ CAR 10100
- ✓ CAR 1550
- ✓ CAR 15100



**Caractéristiques techniques**  
**Technical characteristics**

Les cannes de remplissage sont scellées au fond du bassin et raccordées au réseau d'eau froide pour le renouvellement ou l'appoint d'eau.

*The fresh water inlets are sealed in the basin bottom and connected to the cold water mains for replacing the water or topping-up.*

Une platine d'étanchéité facilite le scellement et garantit une parfaite étanchéité du bassin.

*A sealing plate facilitates sealing and ensures perfect waterproofing of the basin.*

La hauteur de la canne peut être ajustée en fonction du niveau d'eau dans le bassin en coupant le tube en inox.

*The height of the inlet may be adjusted according to the water level in the basin by cutting the stainless steel tube.*

|  | CAR 10100                                     | CAR 15100                                     |
|--|---|---|
| Raccordement - <i>Connection</i>               | 1" F  | 1" 1/2 F                                      |
| Hauteur d'eau max.<br><i>Max. water height</i> | 1 000 mm                                      | 1 000 mm                                      |
| Matériaux - <i>Materials</i>                   | Inox/Bronze - <i>Stainless steel / bronze</i> | Inox/Bronze - <i>Stainless steel / bronze</i> |
| Poids - <i>Weight</i>                          | 3.61 kg                                       | 4.38 kg                                       |

**Schémas techniques**  
**Technical schemas**

